

Depuis 100 ans

Chez Invicta, le design n'est pas qu'un physique.

Poêle à bois Fonte
ARATOS

Edition professionnelle

 Design
éco-responsable
& Fabrication française



INVICTA



Brio sur banc

GAMME ELO M



NORIK



Aménagez-vous un coin de paradis et succombez aux délices et au bien-être offerts par le très actuel poêle à bois Norik.

H 674 x L 620 x P 465 mm. Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus, Arrière.
(Tableaux comparatifs : p113)



Le label
du chauffage
au bois



ECO DESIGN
2022

ECOLABEL

A

ZONE 1

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
2 ANS

Extension
garantie
3 ANS

ELIGIBLE
AIDES

PRIM'
ENERGIE

Surface chauffée 30 - 70 m²

Puissance optimale 6 kW

Consommation bois 2 kg bois/h

Taille maximale
des bûches 45 cm

Choix de couleur
●
P912144



BRIO Raccordable

C'est avec brio que ce poêle à bois réussit toutes les auditions. Son style incomparable attire tous les regards. L'ambiance se réchauffe instantanément grâce à ses performances exceptionnelles. Vous assistez, en direct de votre salon, à un spectacle prodigieux et chaleureux. On applaudit !

H 717 x L 853 x P 532 mm. Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p109) Design : B. Dequet.



ECO DESIGN
2022

ECOLABEL

A

RACCORDABLE

ZONE 1

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
2 ANS*

Extension
garantie
3 ANS*

ELIGIBLE
AIDES

PRIM
ENERGIE

RÉSERVÉ
AUX
PROS

Surface chauffée
40 - 85 m²

Puissance optimale
7 kW

Consommation bois
2,3 kg bois/h

Taille maximale
des bûches
50 cm

Choix de couleur

P648144



BYCert_7288672





ARATOS



Aratos esquisse les lignes d'une habitation moderne et efficacement chauffée. Là, tout n'est que chaleur et beauté. Confort, quiétude et volupté.

H 1050 x L 527 x P 453 mm. Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p108) Design : B. Dequet.



Surface chauffée	40 - 100 m ²
Puissance optimale	8 kW
Consommation bois	2,6 kg bois/h
Taille maximale des bûches	40 cm
Choix de couleur	P645344

WILSON SUR PIED Raccordable



Jouez la carte de l'efficacité énergétique et misez sur les atouts esthétiques de Wilson sur pied pour insuffler chaleur et modernité à votre habitat. Livré avec 50 cm de fumisterie.

H 891 x L 700 x P 486,5 mm. Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p115)



ECOLABEL

A

RACCORDABLE

ZONE 1

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Intérieur
FONTE
+VERMICULITE

Garantie
2 ANS*

Extension
garantie
3 ANS*

ELIGIBLE
AIDES


PRIM'
ENERGIE

Surface chauffée 40 - 100 m²

Puissance optimale 8 kW

Consommation bois 2,6 kg bois/h

Taille maximale
des bûches 55 cm

Choix de couleur  P648214



CAROLO ZEN Raccordable



Avec son mariage de matériaux naturels, Carolo Zen pare votre intérieur d'une douce lumière nordique, invitant à la détente et au bien-être.

H 786 x L 600 x P 428 mm. Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p109)



Surface chauffée 40 - 100 m²

Puissance optimale 8 kW

Consommation bois 2,6 kg bois/h

Taille maximale des bûches 56 cm

Choix de couleur

P616249
Pieds Hêtre



KAZAN ZEN



Avec sa touche Hygge, Kazan Zen dévoile un intérieur confortable et chaleureux, où il est bon de trouver refuge.

H 811 x L 660 x P 395 mm. Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus, Arrière. (Tableaux comparatifs : p112) Design : B. Dequet.



ECOLABEL



ZONE 1

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
2 ANS

Extension
garantie
3 ANS

ELIGIBLE
AIDES

PRIM'
ENERGIE

Surface chauffée	50 - 110 m ²
Puissance optimale	9 kW
Consommation bois	3 kg bois/h
Taille maximale des bûches	58 cm
Choix de couleur	P610449 Pieds Hêtre

BRADFORD



BV Cert. 7208672

Bradford affiche sans rougir un style intemporel. Ses lignes à la fois classiques et actuelles jouent la discrétion en anthracite et émaillé ivoire ou se font plus dynamiques en émaillé rouge.

H 690 x L 730 x P 579,5 mm. Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus, Arrière. (Tableaux comparatifs : p109)



ECOLABEL

A

ZONE 1

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
2 ANS

Extension
garantie
3 ANS

ELIGIBLE
AIDES

PRIM
ENERGIE

Surface chauffée **50 – 110 m²**

Puissance optimale **9 kW**

Consommation bois **3 kg bois/h**

Taille maximale
des bûches **54 cm**

Choix de couleur

P917344 P917346

P917347

CHAMANE 10



Sobrement vêtu d'anthracite, Chamane prend un minimum de place en montrant un maximum de feu ! Ses lignes allongées et ses proportions équilibrées mettent en valeur son design innovant.

H 1200 x L 560 x P 578 mm. Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p110) Design : B. Dequet.



Surface chauffée	55 - 120 m ²
Puissance optimale	10 kW
Consommation bois	3,3 kg bois/h
Taille maximale des bûches	44 cm
Choix de couleur	P615614



FIFTY PLUS SUR PIED



NOUVELLE VERSION

Inspiré des influences esthétiques des années 50, Fifty vous transporte également dans le futur grâce à de belles performances énergétiques.

H 850 x L 922 x P 442,5 mm. Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p111)



ECOLABEL

A

ZONE 1

POST
COMBUSTION

100%
FONTE

Garantie
2 ANS

Extension
garantie
3 ANS

ELIGIBLE
AIDES

PRIM'
ENERGIE

Surface chauffée 55 – 120 m²

Puissance optimale 10 kW

Consommation bois 3,3 kg bois/h

Taille maximale
des bûches 60 cm

Choix de couleur

P648054 P648056 P648057

ANGOR



D'allure simple et chic, Angor offre de belles performances. Son style et ses lignes tout en rondeur embellissent le spectacle des flammes.

H 801 x L 820 x P 471 mm. Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus, Arrière. (Tableaux comparatifs : p108) Design : B. Dequet.



Surface chauffée 65 - 145 m²

Puissance optimale 12 kW

Consommation bois 4 kg bois/h

Taille maximale des bûches 66 cm

Choix de couleur P918644



SYMPHONIA



Laissez évasion vos sens avec Symphonia. La danse hypnotisante des flammes se prolonge sur le décor des portes du poêle à bois. De douces soirées s'annoncent au rythme du crépitement du feu. Un physique authentique qui certifie aussi de belles performances.

H 913 x L 1034 x P 491 mm. Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p115) Design : B. Dequet.



Surface chauffée	65 - 145 m ²
Puissance optimale	12 kW
Consommation bois	4 kg bois/h
Taille maximale des bûches	71 cm
Choix de couleur	P611544





NELSON



Avec ses 2 côtés vitrés, le poêle Nelson donne une caractère unique à votre habitat. De douces soirées s'annoncent, de chaque côté du poêle, au rythme du crépitement du feu et du spectacle des flammes, désormais, inmanquable.

H 955 x L 910 x P 480 mm. Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p113)



ECOLABEL

A

ZONE 1

100%
FONTE

Garantie
2 ANS

Extension
garantie
3 ANS

ELIGIBLE
AIDES

PRIM'
ENERGIE

RÉSERVÉ
AUX
PROS

Surface chauffée **65 - 145 m²**

Puissance optimale **12 kW**

Consommation bois **4 kg bois/h**

Taille maximale
des bûches **80 cm**

Choix de couleur **P912944**



GOMONT



Poêle résolument moderne,
Gomont occupe un minimum
d'espace pour un confort maximal.
Il réchauffe et illumine tous les intérieurs.

H 1130 x L 550 x P 447,5 mm. Diamètre de buse ext.
150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux
comparatifs : p111)



Surface chauffée **65 - 145 m²**

Puissance optimale **12 kW**

Consommation bois **4 kg bois/h**

Taille maximale
des bûches **45 cm**

Choix de couleur **P615844**



Neosen Raccordable

NEOSEN PLUS 3 vitres Raccordable

Admirez le poêle Neosen de tous les côtés... Grâce aux vitres latérales, vous partez en immersion au cœur du spectacle fascinant et délassant des flammes. Ressentez tous les bienfaits procurés par son efficacité de chauffe.

H 1025 x L 505 x P 505 mm. Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p116)

			
ECOLABEL A+	RACCORDABLE	ZONE 1	POST COMBUSTION
Deflecteur VERMICULITE	Garantie 2 ANS*	Extension garantie 3 ANS*	ELIGIBLE AIDES
			PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	40 - 100 m ²
Puissance optimale	8 kW
Consommation bois	2,6 kg bois/h
Taille maximale des bûches	40 cm
Choix de couleur	P948837





BORÉE

Le style aérien et épuré du poêle Borée rehausse le spectacle des flammes et libère de l'espace pour stocker les bûches. Borée : le design à un prix accessible !

H 850 x L 500 x P 426 mm. Diamètre de buse ext. 153 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p116)



Le label
du chauffage
au bois



ECO DESIGN
2022

ECOLABEL



ZONE 1

POST
COMBUSTION

Intérieur
VERMICULITE
haute densité

Vitre
GRAND
ANGLE

Garantie
2 ANS

Extension
garantie
3 ANS

ELIGIBLE
AIDES

PRIM
ENERGIE

Surface chauffée
70 m²

Puissance optimale
7.5 kW

Consommation bois
2,5 kg bois/h

Taille maximale
des bûches
40 cm

Choix de couleur

●
P648801





INVICTA
On a tous droit au design

invicta.fr

ZONE INDUSTRIELLE / LIEU DIT LA GRAVETTE
08350 DONCHERY - FRANCE