





Foyer 3 vitres



ARNEL



- Côtés en fonte
- Poêle sur banquette en acier







### HURIEL CARÉNÉ

**10 kW**

Dimensions 80 - **Réf. 411201**

H 64 x L 80 x P 53 cm

Dimensions 100 - **Réf. 411206**

H 64 x L 100 x P 53 cm



### HURIEL SUSPENDU

**10 kW**

Dimensions 80 - **Réf. 411200**

H 64 x L 80 x P 57 cm

Dimensions 100 - **Réf. 411205**

H 64 x L 100 x P 57 cm



### HURIEL SUR PIED

**10 kW**

Dimensions 80 - **Réf. 411202**

H 102 x L 80 x P 52 cm

Dimensions 100 - **Réf. 411207**

H 102 x L 100 x P 52 cm



### HURIEL BÛCHER

**10 kW**

Dimensions 80 - **Réf. 411203**

H 107 x L 80 x P 52 cm

Dimensions 100 - **Réf. 411208**

H 107 x L 100 x P 52 cm





Poêle  
sur banquette



## TOBIAS

Réf. 411108

flamme  
VERTE

7,8 kW

Le label  
du chauffage  
au bois

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 86 x L 105 x P 54 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : banquette en acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

Porte fonte ou

porte vitrée sérigraphiée.

Existe en version **10 KW**

**BEAUPRÉ**

Réf. 411109

Classe énergétique : A+

Rendement : 81,10 %.

Dimensions : H 94 x L 148 x P 59 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.





# CLAIRVOY

Réf. 411104

7,8 kW

**Classe énergétique: A**

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 106 x L 68 x P 53 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : banquette en acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

Porte fonte ou  
porte vitrée sérigraphiée.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



# Poêles AVEC INSERT PÉRAY/PRIVAS



## FLORAC

**Réf. 400221**

**7,5 kW**

**Classe énergétique : A**

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 91 x L 84 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : fonte doublée de vermiculite.

Habillage : côtés en acier.

Coloris : blanc.

Buse de départ : Ø 150 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 72 cm.

Porte fonte.



*flamme*  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



MODÈLE  
ÉTANCHE



Poêle double face

# BAGUÉRA DF

POËLE  
OVALE

Réf. 420003

10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 80,10 %.

Dimensions : H 96 x L 81 x P 45 cm.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois





Poêle tout fonte



## GALEY sur pied



Réf. 388106

7 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %.

Dimensions : H 118 x L 63 x P 45 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 45 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois





- Foyer 3 vitres
- Bûcher





- Foyer 3 vitres
- Dessus verre



## COGGIA2

POÊLE  
OVALE

Réf. 388242

4,5/9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 94 x L 78 x P 46 cm.



TAMARIS



CASTRIES



TERRASSON



THENON





# TERRASSON

POÈLE  
OVALE

Réf. 400230

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 137 x L 56 x P 45 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir ou gris platine.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 86 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- accumulateur mécanisé
- niche décorative.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois

DOUBLE  
COMBUSTION

MODÈLE  
ÉTANCHE

COMBUSTION  
GESTION AUTOMATIQUE

ACC  
MÉCANISÉ

ECO  
CONTROL  
COMBUSTION  
HAUTE PERFORMANCE



Poêle bicolore



# THENON

POÊLE  
RONDE

Réf. 400232

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 138 x Ø 50 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier peint noir avec côtés en acier peint noir, rouge, gris platine ou blanc.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 86 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- accumulateur mécanisé
- plaque de sol.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois

DOUBLE  
COMBUSTION

MODÈLE  
ÉTANCHE

COMBUSTION  
GESTION AUTOMATIQUE

ACC  
MÉCANISÉ

ECO  
CONTROL  
COMBUSTION  
HAUTE PERFORMANCE





MAZAMET



## GRAND BOIS

Réf. 368102

10 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 75,60 %.

Dimensions : H 100 x L 87 x P 51 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : côtés en acier peint noir ou en acier émaillé.

Coloris : anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

**Réserve à bûches.**

Option:

• kit TURBO 2 vitesses - Réf. 965013.

**Coloris standards** - acier émaillé



**Autres coloris disponibles** - voir p. 106



## ROLLING 2

Réf. 369158

9 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 77,30 %.

Dimensions : H 139 x L 72 x P 42 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 40 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : côtés en acier peint noir ou en acier émaillé.

Coloris : anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 121 cm.

Options :

- plaque de sol
- plaque de protection murale.

**Coloris standards** - acier émaillé



**Autres coloris disponibles** - voir p. 106



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois





Côtés émaillés  
ou en céramique



**Coloris standards** - acier émaillé



**Coloris standards** - céramique



**Autres coloris disponibles** -

voir p. 106/107

## CHAMONIX XXL

**Réf. 350104 - version acier émaillé  
12 kW**

**Classe énergétique : A**

Rendement : 77,90 %.

Dimensions : H 121 x L 84 x P 50 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 60 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habilage : côtés en acier peint noir ou en acier émaillé.

Coloris : anthracite, sahara, bleu boréal ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 104 cm.

**Existe aussi Réf. 350104 -  
version céramique**

Habilage : côtés en céramique.

Coloris : bordeaux, biscuit ou vert flamand.

Options :

- Porte verre four - **Réf. 965005**  
pour utilisation en four à pizza (livrée séparément : à monter).
- Four : H 27 x L 53 x P 28 cm.
- Côtés émaillés - **Réf. 0148**
- Couvercle émaillé - **Réf. 965006.**



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois





- Côtés émaillés
- Bûcher



## BIODESIGN 2

Réf. 369107

9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,30 %.

Dimensions : H 117 x L 72 x P 42 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 40 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : côtés en acier peint noir ou en acier émaillé.

Coloris : anthracite, blanc, bleu boréal ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 104 cm.

Coloris standards - acier émaillé



Autres coloris disponibles - voir p. 106



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois





CONSTANCE 3



Poêle émaillé  
iconique



## PETIT GODIN

Réf. 310107

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 96 x L 52 x P 71 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte émaillée.

Coloris : gris métallisé, sahara, vert atoll et bleu paon.

Buse de départ : Ø 125 mm.

Départ des fumées : arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 55 cm.

Options :

- plaque de sol
- plaque de protection murale
- niche à bois.



Gris métallisé



Sahara



Vert atoll



Bleu paon



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois





Poêle tout fonte



## SERIS

## SERIS BÛCHER

Réf. 388146

5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76 %.

Dimensions : H 66 x L 48 x P 44 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 54 cm.

Réf. 388150

5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76 %.

Dimensions : H 86 x L 48 x P 44 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 74 cm.

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 33 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Habillement	Fonte peinte
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 125 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière



Le label  
du chauffage  
au bois



MODÈLE  
ÉTANCHE



Fonte émaillée



## COURANCES

Réf. 388113

10,5 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 77,80 %.

Dimensions : H 79 x L 69 x P 50 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte ou émaillée.

Coloris : noir, sahara, bleu paon  
ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 60 cm.

**Exemple de coloris** - fonte émaillée



**Autres coloris disponibles** - voir p. 106



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois





Poêle en  
fonte émaillée



## CARVIN 2

Réf. 366201

6,6/11 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78,20 %.

Dimensions : H 85 x L 76 x P 60 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte ou émaillée.

Coloris : noir, sahara, bleu paon ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 64 cm.

Option :

• plaque de sol.

## PETIT CARVIN

Réf. 366102

9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,26 %.

Dimensions : H 79 x L 70 x P 56 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte ou émaillée.

Coloris : noir, sahara, bleu paon  
ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 150 int./180 ext. mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 59 cm.



Exemple de coloris - fonte émaillée



Autres coloris disponibles - voir p. 106



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois





Poêle tout fonte



## ÉLIOT

Réf. 388131

8 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 77 %.

Dimensions : H 75 x L 72 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habilage : fonte peinte.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 74 cm.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois

